

ENSA

LED-Lichtleiste



PER
FECT
SHELF


INWI[®]
INVISIBLE WIRE

Stromschienensysteme
LED Fachbodenbeleuchtungen
Flächenlicht | Digitalisierung im Regal
Lichtplanung



ENSA LED-Lichtleiste

vielfältige Anwendungsmöglichkeiten



Holz

Metall

Hängelampe

LED Leistung

9,6
W/m

14,4
W/m

19,2
W/m

28,8
W/m

Diffusoren



opal

variable Längen

200 – 3000 mm





ENSA inkl. Anschlussleitung

CE IP20



Länge	200 – 3000 mm
Breite	33,4 mm
Höhe	29,6 mm
Aluminiumfarbe	Silber eloxiert · RAL-Farbe auf Anfrage
Betriebsspannung	24 V DC
LED Leistung	9,6 W/m · 14,4 W/m · 19,2 W/m · 28,8 W/m
Farbtemperatur	3000 K · warmweiß* 4000 K · neutralweiß* 6000 K · kaltweiß* Sonderlichtfarbe auf Anfrage
CRI	Ra >90
Diffusoren	opal
Anschlussleitung	verschiedene Varianten
Anschlussleitungslänge	50 – 5000 mm
Anschlussleitungsfarbe	verschiedene Farben
Anschlüsse	verschiedene Varianten



Befestigung



für Holz:
anschraubbar



passende Netzgeräte und Anschlussleitungen auf Anfrage

* ± 200 K