

G610

LED-Lichtleiste



**PER
FECT
SHELF**

INWI[®]
INVISIBLE WIRE

Stromschienensysteme
LED Fachbodenbeleuchtungen
Flächenlicht | Digitalisierung im Regal
Lichtplanung

G610

G610 LED-Lichtleiste

geeignete Regalbodentypen



Glas

LED Leistung

4,8
W/m

7,28
W/m

9,6
W/m


Diffusoren



opal



satiniered



Linse

variable Längen

200 – 3000 mm





G610 inkl. Anschlussleitung


CE IP20



Länge	200 – 3000 mm
Breite	38,4 mm
Höhe	40,9 mm
Aluminiumfarbe	Silber eloxiert · RAL-Farbe auf Anfrage
Betriebsspannung	24 V DC
LED Leistung	4,8 W/m · 7,28 W/m · 9,6 W/m
Farbtemperatur	3000 K · warmweiß* 4000 K · neutralweiß* 6000 K · kaltweiß* Sonderlichtfarbe auf Anfrage
CRI	Ra >90
Diffusoren	opal · satiniered · transparent [Linse]
Anschlussleitung	verschiedene Varianten
Anschlussleitungslänge	50 – 5000 mm
Anschlussleitungsfarbe	verschiedene Farben
Anschlüsse	verschiedene Varianten



Display opal



individuelle Folienbeschriftung möglich



UNI plug



INWI plug



INWI direct



FLAT wire



MINI plug



open ends



Halogen
Free

passende Netzgeräte und Anschlussleitungen auf Anfrage

* ± 200 K